实验室热压机

型号：L0003

实验室热压机用于把试样放置在两个压盘之间热压成型。

设备配备两个数显温度控制表，可以控制两个压盘加热或降温，也可以设置加热和降温时间。
一个数显压力表可以显示压力值(kgf)，实现快速准确操作。

产品应用：

- 塑料
- 橡胶
- 复合材料

参考标准：

- ASTM D4703

产品特点：

- 配备数显表
- 精度：≤±1%满量程
- 数字式温控单元
- 温控范围：室温-300℃±2℃
- 压盘尺寸：300*300mm
- 最大行程：150mm
- 数显压力指示表
- 手动泵
- 计时器：0-9999
- 自动清零功能

可选型号：

型号	容量（吨）	可读性
L0002	0-10	10,000 x 10 kgf
L0003	0-15	15,000 x 10 kgf
L0003-2	0-25	25,000 x 10 kgf
L0003-3	0-30	30,000 x 10 kgf
L0003-5	0-20	20,000 x 10 kgf

澳大利亚 IDM 仪器公司.北京代表处
北京蓝瑞泰克科技有限公司
电话：010-67086989
传真：010-67085997
邮箱：idm@laryee.com
网站：www.idminstruments.cn

实验室热压机

型号：L0003

手动泵：

手动泵作为实验室热压机的标准配置，可以通过手动方式增加压力。IDM 还可以提供电动泵去调整压盘

控制器：

控制面板上配有可以显示压力值的数显表（kgf）. 两块温度控制器显示上下压盘的设定温度和实际温度。当配置了选配的水冷配件时，控制面板上将配置相应的开关去冷却压盘到室。

选配辅具：

- L0003-1 实验室热压机水冷压盘：300*300mm

  如果定制该辅具，IDM 将在生产过程中安装上该水冷压盘，通过水用电磁阀使压盘快速的冷却
- L0003-4 电子泵

  电子泵通过电力调节上下压盘
- 室温-400℃
- 大压盘：400*400mm
- 压盘间距：200mm
- 橡胶制模器

  D0004-2 个槽位

  D0004-4 个槽位

澳大利亚 IDM 仪器公司.北京代表处
北京蓝瑞泰克科技有限公司
电话：010-67086989
传真：010-67085997
邮箱：idm@laryee.com
网站：www.idminstruments.cn